



Honeywell A2B2E2K2P3 XL Aktivkohlefilter Kunststoff



Produktbeschreibung

Der Standard für RD40-Filter.

IHRE Vorteile:

- robuste und leichte Filteraufnahme,
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen oder in der Atomindustrie,
- Hochleistungsfilterung, für lange und ausgezeichnete Filterwirkung,
- spezielle Filterstruktur, geringer Atemwiderstand,
- angepasstes Design, freies Sichtfeld,

Anwendungsbereiche

Zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel in:

- Industrie, Pharmazie,
- Chemieverarbeitung, Labore
- Schiffsbau, Maschinenbau
- Farbenherstellung,
- Öl- und Gasindustrie,
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Landwirtschaft & Gartenbau,
- Handwerker, Maler & Lackierer

Richtlinien und Normen

EN 140:1998 (PSA-Kategorie III)



Legende Farbcode und Filtertyp



Die möglichen Einsatzbereiche für Partikel-, Gas- und Kombifilter lassen sich über die Farb- und Buchstabencodierung auf dem Filter entschlüsseln.

	AX	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt < 65°C
	A	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65°C
	B	Anorganische Gase und Dämpfe z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure
	E	Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
	K	Ammoniak und organische Ammoniakderivate
	CO	Kohlenstoffmonoxid
	Hg	Quecksilber-Dampf
	NO	Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid
	Reaktor	Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem Iodmethan
	P	Partikel