



Schutzanzug 3M 4515 Typ 5/6

Produktbeschreibung

Der Schutzanzug 4515 bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, sowie leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven Kontaminationen.

IHRE Vorteile

- 2 dünne Schichten aus weichem Spinnvlies, besonders wasserdampfdurchlässig
- atmungsaktiv
- für körperlich anstrengende Arbeiten
- fusselarm, enthält keine Bestandteile aus Silikon oder Latex
- 2-Wege Reißverschluss mit Abdecklasche (inkl. Klebeband)
- 2-teilige Kapuze, elastische Taille, Beinabschluss
- elastische Einsätze an Hüfte und Handgelenken

Anwendungsbereiche


- Asbestentsorgung, Asbestsanierung gemäß TRGS 519
- Wartungsarbeiten
- Gebäudereinigung, leichte industrielle Reinigung
- Isolierarbeiten, Lagerarbeiten
- Schleifen und Polieren, Zementherstellung
- Pestizidanwendung

Bandbreite von gesundheitsschädlichen Stoffen

Asbest, Kohlenstaub, Schmutz (Allgemein), Düngemittel (trocken, granuliert), verschiedene Pulver, Kalk, Metallpartikel, Schimmel, Aerosole, keine Flüssigkeiten

Richtlinien und Normen

Kategorie III



EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2

Type 5
Type 5/6

Partikeldichte Schutzanzüge
begrenzt sprühdicht (leichte Sprühnebel)
Schutz vor radioaktiv-kontaminierten Partikeln

Kennzeichnung von Schutzanzügen im Überblick

EWG-Richtlinie 89/686 zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA):

In Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial, gegen das die Schutzkleidung schützen soll, erfolgt die Einstufung von PSA in 3 Kategorien:

- Kategorie I :** Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko
- Kategorie II :** Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren, PSA, die nicht Kategorie I oder III entspricht
- Kategorie III :** Schutzausrüstung zum Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste irreversible Gesundheitsschäden, hohes Risiko
Typen 1 – 6

Hoch



Schutzwirkung



Niedrig




Typ 1 und Typ 2



Typ 3 **EN 14605**

Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge
(Jet-Test EN 463)



Typ 4 **EN 14605**

Sprühdichte Schutzanzüge
(Spray-Test EN 468)

Typ 5/6 **EN 13034**

Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

Typ 5/6 **ISO 13982-1**

Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)