



3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6

Produktbeschreibung

Die heiß-verklebten, roten Versiegelungen über den Nähten verbinden das qualitativ hochwertige, mikroporös beschichtete Material zu einer schützenden Einheit.

IHRE Vorteile



- hoher Tragekomfort, elastische Taille
- Mikroporöses Laminat
- besonders Fusselarm
- versiegelte und abgeklebte Nähte
- ohne Bestandteile aus Silikon oder Latex
- Zwei-Komponenten Material
- 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckglasche (inkl. Klebeband)
- 3-teilige Kapuze
- Wiederverschließbare Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbereiche

- feine Partikel und
- gesundheitsgefährdende flüssige Chemikalienspritzer
- Infektionserregern,
- Kontaktschutz vor Blut und kontaminierten Flüssigkeiten
- Kontaktschutz vor luft- und staubübertragenden Infektionen in:
 - Forschung, Labore
 - Medizinische Einrichtungen, Kliniken und Krankenhäuser
 - Entsorgungswirtschaft

Richtlinien und Normen

Kategorie III



EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1149-1
EN 1073-2
EN 14126

Type 5/6
Type 4
Typ 4/5/6

Partikeldichte Schutzanzüge
sprühdicht (Spray-Test)
antistatisch
Schutz vor radioaktiv-kontaminierten Partikeln
Schutz vor biologischen und infektiösen Gefahren

Kennzeichnung von Schutzanzügen im Überblick

EWG-Richtlinie 89/686 zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA):

In Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial, gegen das die Schutzkleidung schützen soll, erfolgt die Einstufung von PSA in 3 Kategorien:

Kategorie I:	Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko
Kategorie II:	Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren, PSA, die nicht Kategorie I oder III entspricht
Kategorie III:	Schutzausrüstung zum Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste irreversible Gesundheitsschäden, hohes Risiko Typen 1 – 6

Hoch



Schutzwirkung



Niedrig




Typ 1 und Typ 2



Typ 3 **EN 14605**

Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge
(Jet-Test EN 463)



Typ 4 **EN 14605**

Sprühdichte Schutzanzüge
(Spray-Test EN 468)

Typ 5/6 **EN 13034**

Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

Typ 5/6 **ISO 13982-1**

Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)